

Kupplungsvorrichtung

Zum Verbinden zweier Niederspannungssysteme



Ausführung mit fest angesetztem Handgriff



Ausführung zur Betätigung mit Aufsteckgriff

| Bestell-Nr. | Querschnitt | Artikel | Cu-Anteil | Gewicht |
|-------------|--------------------|--|-----------|---------|
| 2650 | 50 mm ² | Kupplungsvorrichtung mit fest angesetzten Handgriffen und Verbindungsleitung aus OZOFLEX-Gummischlauchleitung, schwarz, Länge 1000 mm | 0,60 kg | 1,55 kg |
| 2651 | 70 mm ² | | 0,85 kg | 1,75 kg |
| 2652 | 95 mm ² | | 1,10 kg | 2,20 kg |
| 2655 | 50 mm ² | Kupplungsvorrichtung zur Betätigung mit Aufsteckgriff und Verbindungsleitung aus OZOFLEX-Gummischlauchleitung, schwarz, Länge 1000 mm | 0,60 kg | 1,40 kg |
| 2656 | 70 mm ² | | 0,85 kg | 1,60 kg |
| 2657 | 95 mm ² | | 1,10 kg | 2,10 kg |

Verbindungsleitung in allen anderen Längen möglich.

Auf Wunsch kann der Handgriff bzw. der Aufnahmebügel unterlegt werden (Bestellzusatz **U**). Dies ist vorteilhaft bei abgedeckten Aufnahmekontakten.



KurzschlieÙhandgriff (einzeln)
Bestell-Nr. 2633



KurzschlieÙpatrone (einzeln)
Bestell-Nr. 2638

ELSIC

Elektrische Sicherheitsausrüstungen
und Betriebsmittel GmbH
41189 Mönchengladbach · Trompeter-
allee 210–222 · Telefon 0 21 66/9 56-6
Telefax 0 21 66/9 56-752