


Erdungsklemmen

Bestell-Nr.	Bestelltext	Abbildung	Gewicht
2114	MT-840 Universal-Erdungsklemme aus Cupro-Alu-Legierung, Spannweite: 26 mm, Höchstzulässiger Kurzschlussstrom $I_k = 18,7 \text{ kA } 1\text{s}$		0,38 kg
4220	MT-845 Erdungsklemme aus Cupro-Alu-Legierung, mit verstellbarer Kette zum Umlegen von Großteilen z.B. Rohren, Klemmbereich: Normalausführung bis Rohrdurchmesser 150 mm (auf Wunsch Durchmesser beliebig), Höchstzulässiger Kurzschlussstrom $I_k = 9,9 \text{ kA } 1\text{s}$		0,50 kg
4232	Erdungspunkt B M12, unverlierbar, ohne Kabelschuh (Kabelschuhbohrung 15,2 mm)		0,11 kg
4231	Erdungspunkt B M16 mit unverlierbarer Flügelmutter und Anschlusslasche für Kabelschuh M12		0,34 kg
4228	Erdanschlussklemme passend zu Zylinderbolzen 16 mm Ø mit Ringnut		0,38 kg
2629	Erdungsklemme, vollisoliert mit beweglichem Griff, Klemmbereich 12 mm		0,56 kg

Bestell-Nr.	Bestelltext	Abbildung	Gewicht
2667	Erdungsklemme für Hausanschlusskästen zur Anbringung auf Schienen bis 12 mm (Anbringung mit Erdungsstange Bestell-Nr. 2670)		0,18 kg
2669	Kleinklemme mit Flügelschraube zur Anbringung auf Schienen bis 12 mm		0,23 kg
2672	HAK-Erdungsklemme, Klemmbereich 24 mm (Anbringung mit Erdungsstange Bestell-Nr. 2670)		0,16 kg
2670	Erdungsstange aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Aufnahmekopf mit Kuglraste		0,18 kg



**Elektrische Sicherheitsausrüstungen
und Betriebsmittel GmbH**
Trompeterallee 210-222
D-41189 Mönchengladbach
Telefon +49(0)2166/956-6
Telefax +49(0)2166/956-752
www.elsic.de · info@elsic.de