

# Kupplungsvorrichtung

Zum Verbinden zweier Niederspannungssysteme



Ausführung mit fest angesetztem Handgriff, passend für NH-Sicherungsunterteile Gr. 1; 2 und 3.



Ausführung zur Betätigung mit Aufsteckgriff, passend für NH-Sicherungsunterteile Gr. 1; 2 und 3.

Bestell-Nr.	Querschnitt	Artikel	Cu-Anteil	Gewicht
2650	50 mm <sup>2</sup>	Kupplungsvorrichtung mit <b>fest angesetzten Handgriffen</b> und Gummischlauchleitung, schwarz, Länge 1000 mm	0,60 kg	1,55 kg
2651	70 mm <sup>2</sup>		0,85 kg	1,75 kg
2652	95 mm <sup>2</sup>		1,10 kg	2,20 kg
2655	50 mm <sup>2</sup>	Kupplungsvorrichtung mit Gummischlauchleitung, schwarz, Länge 1000 mm, <b>zur Betätigung mit Aufsteckgriff</b>	0,60 kg	1,40 kg
2656	70 mm <sup>2</sup>		0,85 kg	1,60 kg
2657	95 mm <sup>2</sup>		1,10 kg	2,10 kg

Verbindungsleitung in allen anderen Längen möglich.

Auf Wunsch kann der Handgriff bzw. der Aufnahmebügel unterlegt werden (Bestellzusatz **U**). Dies ist vorteilhaft bei abgedeckten Aufnahmekontakten.



KurzschlieÙhandgriff (einzeln)  
Bestell-Nr. 2633



KurzschlieÙpatrone (einzeln)  
Bestell-Nr. 2638



**Elektrische Sicherheitsausrüstungen  
und Betriebsmittel GmbH**  
Trompeterallee 210-222  
D-41189 Mönchengladbach  
Telefon +49 (0) 21 66/956-6  
Telefax +49 (0) 21 66/956-752  
www.elsic.de · info@elsic.de