

Türsperrvorrichtung zum Verschließen spaltbreit geöffneter Türen

Unbefugter Zutritt zu Hsp.-Anlagen, Trafostationen oder Nsp.-Verteilerschrank wird beim Herausführen von Meßleitungen, Energiekabeln usw. sicher verhindert. Dadurch entfällt eine personelle Bewachung der geöffneten Tür.

- Die Sperrvorrichtung ist geeignet für Türen bis zu 60 mm Türblattstärke.
- Unterschiedliche Türspaltbreiten möglich.
- Klemmflächen mit Hartgummi-Auflage.
- Alle Bauteile nicht-rostend.
- Wahlweise mit vorhandenem Profil-Halbzylinder oder mitgeliefertem Schließzylinder ausrüstbar.



Bestellnr.	Querschnitt	Bezeichnung	Gewicht kg
7300	TS-100	Türsperrvorrichtung	0,85
7310	TS-E	Aufbewahrungstasche für Türsperrvorrichtung	0,14
7311	TS-PH	Profil-Halbzylinder 40 mm	0,16

ELSIC

Elektrische Sicherheitsausrüstungen
und Betriebsmittel GmbH
41189 Mönchengladbach · Trompeter-
allee 210-222 · Telefon 0 21 66 / 9 56-6
Telefax 0 21 66 / 9 56-752